

Flachschieber

Baureihe WK
Baulängen
Nenn- und Prüfdrücke

Nennweite DN	Baulängen in mm	Nenndruck In bar	Betriebsdruck in bar	Prüfdruck Abschluss in bar	Prüfdruck Gehäuse in bar
40	33	10	10	10	15
50	43	10	10	10	15
65	46	10	10	10	15
80	46	10	10	10	15
100	52	10	10	10	15
125	56	10	10	10	15
150	56	10	10	10	15
200	60	10	10	10	15
250	68	10	10	10	15
300	78	10	10	10	15
350	78	6	6	6	9
400	102	6	6	6	9
450	114	6	6	6	9
500	127	6	6	6	9
600	154	6	6	6	9
700	165	4	4	4	6
800	190	4	4	4	6
900	203	2,5	2,5	2,5	4
1000	216	2,5	2,5	2,5	4
1200	254	2,5	2,5	2,5	4
1400	279	1	1	1	1,5
1600	316	1	1	1	1,5

- Der Prüfdruck im Abschluss ist gleich dem Nenndruck der Armatur und dem größten zulässigen Betriebsdruck
- Die Flanschanschlussmaße sind nach EN 1092-1 PN 10, bis DN 150 PN 16 gebohrt.